
EPS

Accessori per i regolatori elettromeccanici di livello
Accessories for electronical float switches
Accessoires pour régulateurs de niveau électromécaniques

SONDE E PORTAELETTRODI RILEVATORI DI LIVELLO PER LIQUIDI CONDUTTORI
LEVEL ELECTRODES AND ELECTRODE HOLDERS FOR CONDUCTIVE LIQUIDS
ONDES ET PORTE-ELECTRODES DE RELEVEMENT DE NIVEAU POUR LIQUIDES CONDUCTEURS





ELETTRODI / PROBES / ÉLECTRODES	1
ASTA ELETTRODO / ROD PROBE / TIGE ÉLECTRODE	SI / YES / OUI
UTILIZZO / UTILISATION / UTILISATION	Pozzi Profondi, Serbatoi / Deep Wells, Tanks / Puits Profonds / Réservoirs
LUNGHEZZA ELETTRODO [MM] PROBE LENGTH [MM] LONGUEUR TIGE [MM]	La lunghezza dell'elettrodo in acciaio è di 53mm; il posizionamento in pozzi profondi deve essere effettuato lasciando appesa la sonda al cavo elettrico. The steel electrode is 53mm long; the electrode must be left hanging from the electric cable when used in deep wells. Le longueur de l'électrode d'acier est 53mm; l'électrode doit être suspendue du câble électrique quand utiliser dans les puits profonds.
TEMPERATURA MAX C° / MAX TEMPERATURE C°/ TEMPÉRATURE MAXIMALE C°	60
PRESSIONE MAX [BAR] / MAX PRESSURE [BAR] PRESSION MAXIMALE [BAR]	-
COLLEGAMENTI CAVI / CABLE CONNECTION / CONNEXION CÂBLES	A VITE - Per una perfetta tenuta, il cavo di collegamento deve avere diametro esterno compreso fra 2,5 e 6mm. Sezione massima del cavo di collegamento 2,5mm^2. SCREW - The external cable diameter must be 2.5 to 6mm to warrant perfect sealing of the PG7 cable gland while maximum conductor section is 2.5mm^2. A VIS - Le diamètre extérieur du câble de connexion doit être compris entre 2,5 et 6mm pour obtenir une étanchéité parfaite du presse-étoupe PG7 alors que la section maximale du conducteur doit être 2,5mm^2.
MATERIALE ELETTRODO / ELECTRODE MATERIAL / MATIÈRE SONDE	ACCIAIO INOX AISI303 / STAINLESS STEEL AISI303 / ACIER INOXYDABLE AISI303